

# T210

## 在线喷码机

7.0英寸彩色工业级大触摸屏 体验更佳

所见即所得的信息编辑功能 操作更为简便

每分钟喷印速度120米/300DPI、60米/600DPI

工业标准不锈钢机身 抗干扰能力更强 防护等级更高

支持 20 种多国语言 喷头分离式设计 更加便捷省心



### ◆更专业

打印引擎采用TIJ专用的ASIC芯片，完美匹配HP各种原装及授权墨水。  
专业的墨盒预热算法，可确保在各种高低温环境下的最佳喷印质量。

### ◆更可靠

采用美国TI公司 AM3358 工业级CPU、Xilinx公司 Spartan6 工业级FPGA。  
在各种复杂工况的工业应用场合更加稳定可靠 抗干扰能力更胜一筹。

### ◆更实用

强大的可变二维码功能，满足客户各种二维码应用需求。  
高效灵活的可变数据库功能，满足各种追溯应用需求。

### ◆更智能

采用嵌入式linux智能操作系统，提供专业更友好的用户界面。  
内嵌强大的墨滴消耗专用算法，可即时为客户计算喷印成本。

## 技术参数

喷头参数	喷头类型	TIJ2.5热发泡喷头
	喷印精度	纵向：150DPI、300DPI、600DPI / 横向：0-600DPI任意调节
	喷印高度	最小喷印1mm、单喷头喷印高度12.7mm、最大喷印高度 25.4mm
	喷印距离	最佳喷印距离1-2 mm
	喷印内容	多国语言字符、动态二维码、条形码、图片、序列号、日期、计数器、动态可变数据库、RS232实时接收喷印数据
	喷印材质	纸箱、塑料、金属、板材、管材、石材、线缆、电子元件、汽车零配件、工业化工包装、医药食品礼品包装盒
	墨水类型	水性、溶剂 42ml墨盒及连续供墨系统
	墨水颜色	黑色、白色、红色、黄色、蓝色、绿色、隐形、UV
	墨盒芯片	RFID非接触式芯片标签，自动识别墨水参数及记录墨水余量
机器参数	操作系统	嵌入式Linux操作系统
	主要硬件	美国TI AM3358工业级CPU、美国Xilinx Spartan6 工业级FPGA、TIJ专用ASIC芯片
	通信接口	网络接口、USB、RS232
	外部接口	光眼、同步器、翻转颠倒控制、报警输出、序列号输出、外部序列号复位、外部序列号更新、外部喷印信息选择、喷头连接1-2
	喷头安装	分离式喷头安装 可双喷头拼接、可双喷头单独分离（1.8米链接缆线）
	支持语言	多国语言（中文/英语/阿拉伯语/丹麦语/德语/俄罗斯语/法语/芬兰语/韩语/挪威语/葡萄牙语/日语/西班牙语/意大利语...）
	电源参数	100-240V交流输入 30V 4A直流输出
	机器材质	工业标准不锈钢
	机器规格	202mm*119mm*61mm
工作环境	温度 0-45° C / 湿度 30-70%Rh	



广州兆码机械设备有限公司

广州市荔湾区紫荆道73号金天成包装印刷城B405之二

电话：020-81335172 网址：www.zhaomark.com